

Bancos de Pruebas Inyectores Common Rail

CR718 Banco de Prueba Inyector Common Rail



CR718 Banco de prueba de bomba e inyector common rail, usa la importación del sensor de flujo para los medios de medición, puede probar el inyector y la bomba common rail, puede agregar la función EUI / EUP CAMBOX y HEUI.

Funciones

1. Medición de flujo de alta precisión, utiliza sensor de flujo importado, alta precisión, buena repetibilidad.
2. Prueba un inyector de prueba completo a plena carga, velocidad media, ralentí, pre-pulverización y otras condiciones de la inyección de combustible.
3. Puede probar inyectores BOSCH, DENSO, DELPHI, SIEMENS, CAT, etc.
4. Máquina de bajo ruido, utiliza control de frecuencia, velocidad prefabricada, bajo nivel de ruido, sin impacto.
5. Control avanzado, una selección clave, todo el proceso de detección.
6. Datos masivos.
7. Gestión de datos abierta, el usuario puede agregar los datos del inyector en sí, especialmente para la nueva calibración de aceite estándar del inyector de combustible.
8. Con sensor de flujo de bomba, funciona como sensor de riel de alta presión para probar bombas common rail.
9. Puede probar bombas common rail de alta presión CP1, CP2, CP3, HP0, etc.
10. Con Cambox puede probar EUI EUP y HEUI.

Bancos de Pruebas Inyectores Common Rail

Parámetros Técnicos

1. Potencia de Salida: 7.5KW, 11KW, 15KW 18.5KW, 22KW opcional.
2. Potencia de Entrada: 380V / 50hz / Trifásica o 220V / 60hz / Trifásica
3. Velocidad de Rotación: 0~4000 rpm
4. Presión Alta: 0~2600 bar
5. Precisión de Filtrado de Aceite: 5μ
6. Depósito de Aceite: 60L
7. Tamaño: 1900x900x1500
8. Peso: 800-1200 kgs

